

SOLBERG® VERSAGARD™ AS-100

FLUORFREIES 3X3 MEHRZWECK- SCHAUMMITTELKONZENTRAT



KURZINFORMATION

- Fluorfrei 3x3 ATC-Schaumkonzentrat der nächsten Generation
- GreenScreen-zertifiziert – Silberstufe®
- Höchste Leistung im EN-1568:2018-Test (1A/1A)
- UL 162 Zertifiziert
- ICAO-Stufe B
- LASTFIRE (Good/Good/Good)
- IMO MSC.1/Circ. 1312-Zertifizierung
- Biologisch abbaubar und nicht beständig
- Zum Einsatz mit Süß-, Salz- und Brackwasser
- Schnelle Niederschlags- und Löschleistung
- Hervorragende Rückbrandleistung
- Kein Viskositätsanstieg bei Kontakt mit Wasser
- Kompatibel mit mehreren Gerätesystemen
- Enthält keine Siloxane

BESCHREIBUNG

SOLBERG® VERSAGARD™ AS-100 ist ein alkoholbeständiges, fluorfreies pseudoplastisches High-Tech-Produkt ohne zugesetzte PFAS. Es dient zum Löschen und Sichern von Klasse B Bränden (Kohlenwasserstoffe und polare Lösungsmittel) und von tiefsitzenden Bränden der Klasse A. Als Kombination aus Kohlenwasserstoff-Tensiden und Additiven bietet dieses fluorfreie Schaummittelkonzentrat beim Einsatz mit Süß-, Meer- oder Brackwasser hervorragende Verschäumung, Löscheigenschaften und Rückbrandbeständigkeit beim Löschen und Sichern von Bränden von geringer Tiefe und tiefsitzenden Bränden. Manche fluorfreie Schäume sind viskos und weisen beim Kontakt mit Wasser gesteigerte Viskosität auf. SOLBERG VERSAGARD AS-100 bildet äußerst stabilen Schaum, dessen Viskosität jener von traditionelle AR-AFFF-Schäumen gleicht. Dies steigert die Lagerfähigkeit, erleichtert die Handhabung und verbessert die Langzeitstabilität.

ANWENDUNGEN

SOLBERG VERSAGARD AS-100 gewährleistet stabilen Schaum mit hoher Fließfähigkeit und langsamer Wasserabgabe. Mit neuartigen Technologien erzielt SOLBERG VERSAGARD Schäume, die fluorierten Optionen in Sachen Leistung um nichts nachstehen. Zur Bekämpfung von Bränden auf der Basis von Klasse-B-Kohlenwasserstoffen sowie in Brand geratenen polaren Lösungsmitteln eignet sich das Produkt sowohl zum Einsatz in Schwerschaumanlagen (Düsen und Monitore) als auch zur Aufbringung als Mittel- und Leichtschaum. Vollkompatibel und leicht dosierbar mit den gängigen Löschgerätschaften, wie Induktoren, selbstansaugenden Düsen, Feuerwehrrpumpen, Membranbehälter, Pumpenskids, Leistungswirkdruckanlagen und Ähnlichem.



Zusätzlich zu seiner ausgezeichneten Verschäumung und Bläschenstabilität verfügt SOLBERG VERSAGARD AS-100 über eine hervorragende Benetzungsfähigkeit. Damit wird dieser Schaum zum effektiven Werkzeug beim Löschen von Brennstoffbränden der Klasse A.

ZULASSUNGEN

SOLBERG VERSAGARD AS-100:

- Höchste Bewertung und Zulassung nach EN-1568:2018 Teil 3 & 4 für alle Brandgutttypen, sowohl mit Süß- als auch mit Meerwasser – 1A/1A - 1A/1A
- Zulassung nach EN-1568:2018 Teil 1 & 2 – zum Einsatz mit Austragsvorrichtungen für Mittel- und Leichtschaum
- UL 162 Zertifiziert
- Internationale Seeschiffahrtsorganisation MSC.1/Circ. 1312
- LASTFIRE Zulassung mit der Bewertung GUT/GUT/GUT für 3 Düsen (Semi, Ansaugung, System)
- Geprüft und zugelassen nach ICAO Level B - hohe Leistung für Luftfahrttreibstoffe beim Einsatz mit Süß- und Meereswasser
- GESIP-gelistet/qualifiziert bei den niedrigsten Ausbringungsraten für Kohlenwasserstoff- und Methanol-/Alkoholkraftstoffe (wassermischbar).
- GreenScreen-zertifiziert – Silberstufe®

**SOLBERG VERSAGARD AS-100
ist GreenScreen Zertifiziert
auf Silberstufe Niveau.**



BENUTZUNGSRATE

Sowohl für Kohlenwasserstoffe als auch für polare Lösungsmittel beträgt die Zumischrate 3%. Bei Bränden von Stoffen der Klasse A, 1%.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN		SCHAUM-EIGENSCHAFTEN	
Spezifisches Gewicht, g/cm ³	1.010-1.050	Verdünnungsrate	3%
pH bei 20 °C	6.0-8.0	Oberflächenspannung, bei 20 °C, mN/m (Entmineralisiertes Wasser)	<25
Viskosität, mPa.s/cPs bei 375 s ⁻¹ * bei 20 °C	≤160	Grenzflächensp. mit Cyclohexan bei 20 °C, mN/m	5.2
Viskosität, mPa.s/cPs, 20°C† Viskosität (#4 @ 30 rpm) Viskosität (#4 @ 60 rpm)	2900-4400 1700-2400	Schwerschaum (UNI-86)	
Gefrierpunkt: 0 C	-5 °C	Verschäumungsbereiche	>6.5
Niedrigste Gebrauchstemperatur, °C	0 °C		

* Brookfield-Kegel/Platte

† Brookfield LVT

INSPEKTION

SOLBERG VERSAGARD AS-100 und vorgemischte Lösungen sollten jährlich gemäß der Vorgaben der National Fire Protection Association (NFPA 11) und EN-13565-2 geprüft werden. Zur Bestätigung der physikalischen Eigenschaften und der Schaumqualität gemäß den Spezifikationen des ursprünglich gelieferten Produkts nach NFPA 11 und EN-13565-2 sollte eine Probe des Konzentrates beim Hersteller oder einem qualifizierten Drittlabor eingesendet werden.

VERPACKUNG

Erhältlich im rechteckigen Behälter zu 20 l oder 25 l, im zylindrischen PE-Fass zu 200 l und im IBC-Container zu 1.000 l.

LAGERUNG/MATERIALKOMPATIBILITÄT

Die Lagerung von SOLBERG VERSAGARD AS-100 sollte bei zwischen 0 °C und +50 °C, vorzugsweise im Originalbehälter, erfolgen. Kompatibel mit diversen in der Brandbekämpfung gängigen Konstruktionsmaterialien. Im Falle von Fragen zur Material- oder Konstruktionskompatibilität ist der Technische Dienst von Perimeter Solutions gerne für Sie da.

⚠ VORSICHT

Schaum nicht in der Umgebung von elektrischen Geräten und chemischen, mit Wasser reaktionsfreudigen Produkten nutzen. Die Haut vor Kontakt mit Schaummittelkonzentraten schützen. Gerät das Produkt in die Augen, mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Enthält kein absichtlich hinzugefügtes PFAS.



Solutions That Save.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen erhalten Sie weltweit in den Brandschutzbüros von Perimeter Solutions Fire Safety und auf:
www.Perimeter-Solutions.com

USA

10667 Jersey Blvd.
Rancho Cucamonga, CA 91730
Tel: +1 (920) 593-9445
salesfoamusa@perimeter-solutions.com

EMEA

Polígono Industrial de Baiña, Parcela 23
33682 Baiña-Mieres (Asturien) – Spanien
Tel: +34 985 24 29 45
salesfoamemea@perimeter-solutions.com

ASIEN-PAZIFIK

46 Hudson Crescent
Lavington NSW 2641 – Australia
Tel: +61 2 9673 5300
salesfoamapac@perimeter-solutions.com

perimeter-solutions.com

HINWEIS PERIMETER SOLUTIONS GIBT KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER VOLLSTÄNDIGKEIT ODER RICHTIGKEIT DER HIER DARGESTELLTEN INFORMATIONEN. DIE HIER DARGESTELLTEN INFORMATIONEN SIND NICHT DAZU GEDACHT, BEHÖRDLICHE, RECHTLICHE ODER FACHMÄNNISCHE BERATUNG ÜBER DIE PRODUKTE, DEREN ANWENDUNG UND DEREN VERWENDUNG ZU BIETEN. NICHTS IN DIESEM DOKUMENT IST ALS EMPFEHLUNG ZUR VERWENDUNG VON PRODUKTEN, PROZESSEN, GERÄTEN ODER FORMULIERUNGEN ZU VERSTEHEN, DIE IM WIDERSPRUCH ZU GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTEN ODER GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTEN STEHEN. PERIMETER SOLUTIONS GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG DAHINGEHEND, DASS DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE KEINE VERLETZUNG VON GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTEN ODER GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTEN DARSTELLT. BEZÜGLICH DER HIER DARGESTELLTEN INFORMATIONEN WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH HANDELSFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINER ANDEREN NATUR GEGEBEN.