

SOLBERG® VERSAGARD™ AS-100

**ESPUMÓGENO POLIVALENTE
3x3 SIN FLÚOR**

SOLBERG **ESPUMA SIN
FLÚOR**

HECHOS RÁPIDOS

- Espumógeno polivalente 3x3 sin flúor de última generación
- Certificación GreenScreen Silver®
- Máximo rendimiento en los ensayos EN-1568:2018 (1A/1A)
- Listado UL 162
- OACI Nivel B
- LASTFIRE (GOOD/GOOD/GOOD)
- Certificación según IMO MSC.1/Circ. 1312
- Biodegradable y no persistente
- Compatible con agua dulce, de mar y salobre
- Rendimiento rápido de sofocación y extinción de las llamas
- Excelente resistencia al reencendido
- Sin aumento de viscosidad al entrar en contacto con el agua
- Compatible con numerosos equipos de espuma.
- No contiene siloxanos

DESCRIPCIÓN

SOLBERG® VERSAGARD™ AS-100 espumógeno polivalente 3x3 sin flúor es una tecnología de última generación de espuma pseudoplástica sin flúor, resistente al alcohol, sin sustancias químicas PFAS añadida intencionalmente, diseñada para extinguir y controlar incendios de Clase B (hidrocarburos y líquidos polares) y también incendios profundos de Clase A. Este espumógeno sin flúor es una combinación de tensioactivos hidrocarbonados y aditivos que brindan excelentes propiedades de expansión de espuma, sellado de vapores, extinción y resistencia al reencendido para atacar y limitar incendios superficiales y profundos, utilizando agua dulce, de mar o salobre. Algunos espumógenos sin flúor son viscosos y, a menudo, muestran un aumento de la viscosidad en contacto con el agua. SOLBERG VERSAGARD AS-100 crea espumas muy estables con una viscosidad similar a las AR-AFFF tradicionales. Esto mejora significativamente el almacenamiento, la manipulación y la estabilidad a largo plazo.

APLICACIONES

SOLBERG VERSAGARD AS-100 está diseñado para generar espumas estables de alta fluidez y drenaje lento. Esta novedosa tecnología permite que SOLBERG VERSAGARD funcione de manera similar a los productos fluorados. Se puede usar con equipos de espuma de baja expansión (boquillas y monitores) y dispositivos de descarga de espuma de expansión media y alta para combatir incendios de Clase B de hidrocarburos y líquidos polares. Es totalmente compatible, y de fácil dosificación, con los equipos de extinción de incendios estándar, incluidos inductores en línea, boquillas autoinductoras, bombas de camiones de bomberos, depósitos de membrana, bombas sobre skids, sistemas de presión equilibrada, entre otros.



Además de su excelente capacidad de espumación y estabilidad de burbuja, **SOLBERG VERSAGARD AS-100** tiene una excelente capacidad humectante, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la extinción de incendios de combustibles Clase A.

CERTIFICACIONES

SOLBERG VERSAGARD AS-100:

- Alcanzó la máxima calificación y certificado según EN-1568:2018 partes 3 y 4 sobre todos los combustibles, con agua dulce y de mar – 1A/1A - 1A/1A
- Alcanza y está certificado según EN-1568:2018 partes 1 y 2: para su uso con dispositivos de descarga de espuma de expansión media y alta
- Listado UL 162
- Certificación de la Organización Marítima Internacional MSC.1/Circ. 1312;
- Certificado GOOD/GOOD/GOOD por lotes según LASTFIRE con 3 boquillas (semi, asp., sistema)
- Probado y certificado según el nivel B de la OACI: alto rendimiento en combustibles de aviación con agua dulce y de mar
- Listado/cualificado por GESIP con las tasas de aplicación más bajas para combustibles de hidrocarburos y metanol/alcoholes (miscibles en agua).
- Certificación GreenScreen Silver®

**SOLBERG VERSAGARD AS-100
cuenta con la certificación
GreenScreen Certified®
de nivel Plata**



TASA DE APLICACIÓN

La tasa de dosificación es del 3% tanto para hidrocarburos como para líquidos polares. Se utiliza al 1% sobre fuegos de Clase A.

PROPIEDADES TÍPICAS	
Densidad relativa, g/cm ³	1.010- 1.050
pH a 20 °C	6.0-8.0
Viscosidad, mPa.s/cPs a 375s ⁻¹ a 20 °C	≤160
Viscosidad, mPa.s/cPs, 20°C†	
Viscosidad (#4 @ 30 rpm)	2900-4400
Viscosidad (#4 @ 60 rpm)	1700-2400
Punto de congelación, °C	-5 °C
Temperatura mínima de uso, °C	0 °C

* Cono/placa Brookfield

† Brookfield LVT

PROPIEDADES DE LA ESPUMA	
Tasa de dilución	3%
Tensión superficial a 20 °C, mN/m (Agua desmineralizada)	<25
Tensión interfacial con ciclohexano a 20 °C, mN/m	5.2
Espuma de baja expansión (UNI-86)	
Índice de expansión de espuma	>6.5

INSPECCIÓN

SOLBERG VERSAGARD AS-100 o una solución premezclada deben probarse anualmente según normas NFPA 11 y EN-13565-2. Se deberá enviar una muestra del espumógeno al fabricante o al laboratorio independiente calificado para confirmar que las propiedades físicas y la calidad de la espuma cumplan con las especificaciones de la originalmente suministrada según los requisitos de NFPA 11 y EN-13565-2.

ENVASADO

El producto se suministra en garrafas de PE de 20 o 25 L, bidones cilíndricos de PE de 200 L y contenedores IBC de 1,000 L.

ALMACENAMIENTO/COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

SOLBERG VERSAGARD AS-100 debe almacenarse entre 0 °C y +50 °C, preferiblemente en los envases originales. Es compatible con numerosos materiales de construcción que se encuentran en los equipos de extinción de incendios. Para dudas sobre compatibilidad de materiales de construcción consulte con los servicios técnicos de Perimeter Solutions.

⚠ PRECAUCIONES

Las espumas no deben utilizarse en contacto con equipos eléctricos ni con productos químicos capaces de reaccionar con el agua. Se recomienda evitar el contacto del espumógeno con la piel. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión no provoque el vómito; beba agua y acuda al médico.

No contiene PFAS añadidos de forma intencionada.



Solutions That Save.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Contacte con cualquiera de las oficinas mundiales de seguridad contra incendios de Perimeter Solutions o visite:
www.Perimeter-Solutions.com

EE.UU.

10667 Jersey Blvd.
Rancho Cucamonga, CA 91730
Tel: +1 (920) 593-9445
salesfoamusa@perimeter-solutions.com

EMEA

Polígono Industrial de Baiña, Parcela 23
33682 Baiña-Mieres, Asturias – España
Tel: +34 985 24 29 45
salesfoamemea@perimeter-solutions.com

ASIA / PACÍFICO

46 Hudson Crescent
Lavington NSW 2641 – Australia
Tel: +61 2 9673 5300
salesfoamapac@perimeter-solutions.com

perimeter-solutions.com

ADVERTENCIA PERIMETER SOLUTIONS NO SE HACE RESPONSABLE DE LA EXACTITUD O EXHAUSTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO NO PRETENDE PROPORCIONAR ASESORAMIENTO NORMATIVO, LEGAL O DE EXPERTOS EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, SU APLICACIÓN O SUS USOS. NADA DE LO CONTENIDO EN ESTE DOCUMENTO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA RECOMENDACIÓN PARA UTILIZAR NINGÚN PRODUCTO, PROCESO, EQUIPO O FORMULACIÓN QUE ESTÉ EN CONFLICTO CON CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL, Y PERIMETER SOLUTIONS NO SE HACE RESPONSABLE NI GARANTIZA, EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, QUE EL USO DE LOS MISMOS NO INFRINGIRÁ NINGÚN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SE PRESENTA A CONTINUACIÓN CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ.